

Załącznik Nr 2f do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Remont elewacji i schodów wejściowych, wymiana pokrycia dachowego, wymiana opłaszczowania hełmu wieży i sygnatury oraz remont instalacji odgromowej w kościele p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza na dz. Nr 5013 obr. 0002 w Łodygowicach**”

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

Lp.	Nazwa Materiału	Zakres równoważności
1	Gontox W6 firmy Icopal	Preparat który zabezpiecza, chroni i konserwuje drewno na zewnątrz przed wodą, wilgocią, grzybami, owadami, pleśniami, sinizną wtórną
2	FireSmart Bio-P/Poż firmy Icopal	preparat do więźby dachowej i drewna o każdej wilgotności zapewnia skuteczną ochronę przed ogniem, grzybami domowymi, pleśniami i owadami oraz dodatkowo zabezpiecza drewno przed ogniem już przy 1-krotnej aplikacji
3	Dysza Rotec	Dysza rotacyjna która umożliwi zastosowanie strumieniowania pod ciśnieniem z użyciem precyzyjnego agregatu
4	Grani firmy Remmers	drobnoziarnisty piasek szklarski
5	Adolit Holzwurmfrei Remmers	Preparat do Dezynsekcja elementów drewnianych, który Zabezpiecza drewno przed: wodą, wilgocią, grzybami, owadami, pleśniami, sinizną wtórną
6	PU Holzverfestigung f. Remmers	Preparat do Impregnacja strukturalnej drewna metodą powlekania/natrysku
7	HK Lasur	Preparat do zabezpieczenia drewna lasurą ochronną koloryzowaną
8	Fassadenreinigerpaste firmy Remmers	Preparat do chemicznego rozmiękczeniem nawarstwień pastą z fluorkiem amonu, służący do oczyszczania wątku
9	BFA Entferner f. Remmers	Preparat do usuwania sunięcie nawarstwień biologicznych
10	Tubag Trass- Kalk f. Sto	Zaprawa wapienno-trassowa do uzupełniania ubytków spoinowania
11	ECC Fugenmörtel f. Remmers	Zaprawa mineralna do uzupełniania niewielkich ubytków spoinowania
12	Alkutex BFAEntferner firmy Remmers.	Preparat chemiczny do oczyszczenia powierzchni z biologicznych zabrudzeń



Załącznik Nr 2f do SIWZ

13	Hekol I 50 d.	Żywica syntetyczna w postaci cieczy do konsolidacji drewna, wzmacniania jego struktury nie powodując jego wyblyszczania, odbarwiania ani wykrzywiania czy pęcznienia.
14	Osolan KL	Żywica akrylowa do zapobiegania zagrzybienia
15	Colowood-wood putty f. Tikkurila	Szpachla przeznaczona do wypełniania ubytków w powierzchniach drewnianych wewnątrz pomieszczeń.
16	Remmers KSE 100,	Preparat do wzmacniania kamienia zawierający rozpuszczalniki organiczne oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE). Niski stopień wytrącania żelu ok. 10%
17	Remmers KSE 300	Bezrozzpuszczalnikowy preparat na bazie estrów kwasu krzemowego, przeznaczony do wzmacniania kamienia
18	Remmers KSE 500	Uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego, o wysokim stopniu wytrącania żelu

